

BHB 313

Aplikace: Průmysl a stavebnictví

Značka: ASCENSO

Běhoun: BHB 313

Konstrukce: Bias

Type TT/TL: Tubeless

Použití: Nákladní, rýpadlo

Kód: F-3

Přehled rozměrů

Rozměr	PR
11L-16	10



BHB 313

Robustní konstrukce běhounu:

- Poskytuje směrovou stabilitu
- Zvyšuje flotaci

Zesílená bočnice:

Zvýšená ochrana proti řezům a poškození



Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Unloaded Dimension		SLR	RC	LI/SI or PR	Hust. tlak	Doporučená Inosnost, kg
		Průměr	Šířka					(lbs) Rychlost/h(mph)
		mm	mm				Bar	40
		In	in	in	in		Psi	25
11L-16	8	279	808	369	2417	10PR 112 A8	3.6	1120
		11.0	31.8	14.5	95.2		53	2464

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.

612, 6th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India
T: +91 22 4348 1600 Website: www.ascensotyres.com

Pneu - Truněček s.r. ro.

Havlíčková 409

Nové Město nad Metují 549 01

T: +420 491 472 695 www.t-pneu.cz