

SSB 331

Hluboký běhoun a optimalizovaná běhounová figura:

Výborné samočisticí schopnosti

Vysoká trakce

Extra robustní kostra:

Univerzální použití

Speciální běhounová směs:

Prodlužuje životnost pneumatiky

Komfortní ovládání stroje



SSB331

Aplikace: Stavební průmysl, zemědělství

Značka: ASCENSO

Běhoun : SSB 331

Konstrukce: Bias

TL/TT : TL

Použití: Smykem řízený nakladač

TRA Code : R-4

Přehled rozměrů

Rozměry	PR
10-16.5	8,10
12-16.5	10,12
14-17.5	14



Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměry v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI PR	Hustící tlak	Doporučené zatížení, kg (lbs)
		Průměr	šířka					Rychlost, km/h(mph)
		mm	mm					Smišený provoz
		In	in					mm
				mm	in		Psi	7
10-16.5	8.25	264 10.4	773 30.4	356 14.0	2312 91.0	8PR 130 A2	4.1	1880
							60	4140
						10PR 134A2	5.2	2140
							75	4710
12-16.5	9.75	307 12.1	831 32.7	380 15.0	2486 97.9	10 PR 140 A2	4.5	2550
							65	5600
						12PR 145 A2	5.5	2900
							80	6393
14-17.5	10.5	349	921	419	2755	14 PR 155 A2	5.5	3880
		13.7	36.2	16.4	108.4		80	8542

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.