

SSB 332

Aplikace: Průmysl a stavebnictví

Značka: ASCENSO

Běhoun: SSB 332

Konstrukce: Bias

Type TL/TT : TL

Použití: Skid Steer

TRA Code : L-5

Přehled rozměrů

Rozměr	PR
10-16.5	10
12-16.5	12



SSB 332

Extra hluboký běhoun:

Vynikající trakce a dlouhá životnost

Pevné a široké segmentové bloky běhounu:

Vysoká ochrana před mechanickým
poškozením

Speciální běhounová směs: Odolná
proti opotřebení při nasazení v
těžkých provozních podmínkách



Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezát. stavu		SLR	RC	LI/SI or PR	Inflation Pressure	Dovolený ráfek, kg (lbs)
		Průměr	Šířka					Rychlost, km
								Použití
		mm	mm				mm	mm
in	in	in	in	Psi	7			
10-16.5	8.25	264	773	356	2312	10PR 134 A2	5.2	2130
		10.4	30.4	14.0	91.0		75	4675
12-16.5	9.75	307	831	380	2486	12PR 145 A2	5.5	2900
		12.1	32.7	15.0	97.9		80	6393

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.