

TGB 610

Aplikace: Zemní pohyb

Značka: ASCENSO

Běhoun: TGB 610

Konstrukce: Bias

Typ TT/TL:TL

Použití: Třídič

Přehled rozměrů

Rozměr	PR
13.00-24	12,16
14.00-24	12,16



TGB 610

Otevřít návrh běhounu:

Optimální trakce na půdě, písku, skále a štěrku

Vyztužené tělo:

Odolává třídení

Sloučenina běhounu odolná proti

oděru: Zajišťuje delší životnost a nízké provozní náklady



Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezat.stavu		SLR	RC	LI/SI or PR	Inflation tlak	Doporučená nosnost,kg (lbs)
		Průměr	Šířka					rychlosth(mph)
		mm	mm				Bar	40
		In	in				Psi	25
13.00-24	8	333 13.1	1278 50.3	581 22.8	3823 150.5	12 PR 143 A8	3.0	2725
							44	5995
						16 PR 149 A8	4.0	3250
							59	7150
14.00-24	8	362 14.2	1348 53.0	610 24.0	4032 158.7	12 PR 147 A8	2.8	3075
							40	6765
						16 PR 153 A8	3.8	3650
							55	8030

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.

612, 6th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India
T: +91 22 4348 1600 Website: www.ascensotyres.com

Pneu - Truněček s.r.o.

Havlíčková 409

Nové Město nad Metují 549 01

T: +420 491 472 695 www.t-pneu.cz