

BHB 310

Robustní běhounová figura:

- optimalizovaná kontaktní plocha běhounu
- vynikající samočisticí schopnost
- minimální prokluz a vysoká trakce

Zesílená nylonová kostra:

chrání pneumatiku před průrazem

Zesílený běhoun:

zajišťuje ochranu před pořezáním a mechanickým poškozením



BHB310

Aplikace: Zemní práce, zemědělství

Značka: ASCENSO

Běhoun: BHB 310

Konstrukce: Bias

TL/TT: TL

Použití: Rýpadlonakladač. traktor

TRA Code : R-4

Přehled rozměrů

Rozměr	PR
12.5/80-18 IND	12,14
16.9-24 IND	12
17.5L-24 IND	10
18.4-26 IND	12,14
16.9-28 IND	12
16.9-30 IND	12



Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI PR	Hustící tlak	Doporučené zatížení kg (lbs)
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h(mph)
		mm	mm					40
		In	in					25
16.9-24 IND	15	429	1309	594	3915	12 PR 149 A8	2.6	3250
		16.9	51.5	23.4	154.1	38	7160	
17.5L-24 IND	15	445	1241	566	3712	10 PR 144 A8	2.2	2800
		17.5	48.9	22.3	146.1	32	6170	
18.4-26 IND	16	467	1426	647	4265	12 PR 156 A8	2.5	4000
							37	8810
		18.4	56.1	25.5	167.9	14 PR 159 A8	3	4375
						43	9640	
16.9-28 IND	15	429	1410	644	4218	12 PR 152 A8	2.6	3550
		16.9	55.5	25.4	166.1	38	7820	
16.9-30 IND	15	429	1461	670	4370	12 PR 153 A8	2.7	3650
		16.9	57.5	26.4	172.0	40	8040	

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI PR	Hustící tlak	Doporučené zatížení kg (lbs)								Hust. tlak	Doporučené zatížení, kg (lbs)								
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)									Bar	Rychlost, km/h (mph)							
								Poháněné kolo										Nepoháněné kolo							
		mm	mm					10	20	25	30	40	Bar	Statické	10		20	25	30	40					
		in	in																		6	12	15	20	25
12.5/80-18	9	308	965	439	2887	12 PR 142 A8 / 129 A8	2.5	4260	2310	2020	1960	1920	1850	3.7	6100	3310	2890	2810	2760	2650					
							36	9380	5090	4450	4320	4230	4070	54	13440	7290	6370	6190	6080	5840					
							4	4600	2500	2180	2120	2080	2000	4	6670	3630	3160	3070	3020	2900					
							62	10130	5510	4800	4670	4580	4410	62	14670	8000	6960	6760	6650	6390					
						14 PR 145A8/13 2 A8																			

Upozornění: Všechny technické údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Ascenso značka mimosilničních pneumatik nové generace působící ve třech klíčových segmentech: v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu. Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou uvedeny bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.