

## BHB 311

**Aplikace:** Průmysl a stavebnictví

**Značka :**ASCENSO

**Běhoun:** BHB 311

**Konstrukce:** Bias

**Type TT/TL :** TL

**Použití:** Nákladní, rýpadlo

**Kód:** R-1

## Přehled rozměrů

| Rozměr      | PR |
|-------------|----|
| 18.4-26 IND | 12 |



## BHB 311

### Robustní desing výstupku:

Kombinace robustních výstupků používaných v průmyslových aplikacích a dobrých samočisticích vlastností

### Ploché a širší běhoun:

Vynikající stabilita při provozu vozidla

### Speciální směs běhounu:

Zajišťuje delší životnost pneumatik



# Technické specifikace

| Rozměr      | Ráfek | Rozměř v nezat.stavu |       | Stat. polo m | Účinný obvod | LI/SI or PR     | Husticí Tlak | Doporučená nosnost , kg ( lbs |                                  |      |      |    |    |
|-------------|-------|----------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|
|             |       | Průměr               | Šířka |              |              |                 |              | Rychlost, km/h (mph)          |                                  |      |      |    |    |
|             |       |                      |       |              |              |                 |              | Agriculture Use – Field       | Agriculture Use – Road Transport |      |      |    |    |
|             |       | mm                   | mm    |              |              |                 | mm           | mm                            | Bar                              | 10   | 20   | 30 | 40 |
|             |       | In                   | in    |              |              |                 | in           | in                            | Psi                              | 6    | 12   | 19 | 25 |
| 18.4-26 IND | 16    | 467                  | 1450  | 656          | 4337         | 12 PR<br>156 A8 | 2.5          | 5000                          | 4360                             | 4160 | 4000 |    |    |
|             |       | 18.4                 | 57.1  | 25.8         | 170.7        |                 | 36           | 11010                         | 9600                             | 9160 | 8810 |    |    |

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřibíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.

612, 6<sup>th</sup> Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India  
T: +91 22 4348 1600 Website: [www.ascensotyres.com](http://www.ascensotyres.com)

Pneu - Truněček s.r.o.

Havlíčková 409

Nové Město nad Metují 549 01

T: +420 491 472 695 [www.t-pneu.cz](http://www.t-pneu.cz)