

ELB 550

Aplikace: Zemní pohyb

Značka: ASCENSO

Běhoun: WLB 550

Konstrukce: Bias

Type TT/TL: TL

Použití: Nakladač

Kód: L-3

Přehled rozměrů

Rozměr	PR
17.5-25	16
20.5-25	16
20.5-25	20
23.5-25	20



WLB 550

Robustní konstrukce běhounu:

Generuje maximální trakci a
odolnost proti skluzu

Silné nylonové pouzdro:

Těžká nosnost
Odolnost vůči nárazům



Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Unloaded Dimension		SLR	RC	LI/SI or PR	Infl. Pressure	Recommend load, kg (lbs)
		Průměr	Šířka					Speed, km/h(mph)
		mm	mm				Bar	10
		In	in				Psi	7
17.5-25	14.00/15	445	1348	612	4032	16 PR	4.75	7300
		17.5	53.1	24.1	158.7	177 A2	69	16060
20.5-25	17.00/2.0	520 20.5	1492 58.7	672 26.4	4463 175.7	16 PR	3.5	8250
						181 A2	51	18150
						20 PR	4.5	9500
						186 A2	66	20900
23.5-25	19.5/1.5	597	1617	723	4837	20 PR	3.75	10900
		23.5	63.7	28.5	190.4	191 A2	55	23980

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.