

TDB 123

Nový 23 segmentový běhoun:

Vynikající přilnavost s podložím
snižuje prokluz

Zesílená nylonová kostra:

Chrání pneumatiku před průrazem

Speciální běhounová směs:

Zajišťuje delší životnost pneumatiky



TDB 123

Aplikace: Zemědělství, stavebnictví

Značka: ASCENSO

Běhoun: TDB 123

Konstrukce: Bias

TL/TT : TT

Použití: Řezačka plodin, hutní technika

TRA Code : R-1

Přehled rozměrů

Rozměr	PR
23.1-26	16



Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměry v nezatíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI PR	Hustící tlak	Doporučené zatížení, kg(lbs)							
		Rychlost, km/h(mph)													
		Polní práce						Silniční přeprava; bez těžkého zatížení							
		těžké práce	běžné práce												
		Bar	10					10	20	Statická	10	20	30	40	
		Psi	6					6	12		6	16	20	25	
23.1-26	DW20	587 23.1	1605 63.2	720 28.3	4801	16PR 159 A8	1.8	4060	5690	4660	8720	5690	4660	4060	3790
							26	8940	12530	10260	19210	12530	10260	8940	8350
							1.9	4180	5870	4810	8990	5870	4810	4180	3910
							28	9210	12930	10590	19800	12930	10590	9210	8610
							2.1	4440	6230	5100	9550	6230	5100	4440	4150
							30	9780	13720	11230	21040	13720	11230	9780	9140
							2.3	4680	6560	5380	10060	6560	5380	4680	4375
							33	10310	14450	11850	22160	14450	11850	10310	9640

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.