

ASCENSO TDR 850

Pneumatika určena pro nasazení v zemědělství. Odlišuje se originálně navrženým běhounem s unikátní ramenní částí:

- Minimalizuje zhutňování půdy
- Komfortní jízdní vlastnosti traktoru při jízdě na zpevněných komunikacích
- Zaručuje vysokou trakci



Nová produktová řada zemědělských pneumatik

Značka: ASCENSO

Dezén pneumatiky : TDR 850

Konstrukce pneumatiky: Radiální

Typ: Bezdušová (TL)

Aplikace: 2WD & 4WD Traktor

TRA kód : R-1W



Přehled rozměrů

Rozměr	LI/SI
280/85R24	115D
320/85R24	122D
340/85R24	125D
380/85R24	131D
420/85R24	137D
280/85R28	118D
320/85R28	124D
340/85R28	127D
380/85R28	133D
420/85R28	139D
420/85R30	140D
460/85R30	145D
320/85R32	126D
420/85R34	142D
460/85R34	147D
320/85R36	128D
340/85R36	132D
420/85R38	144D
460/85R38	149D
520/85R38	155D
520/85R42	157 D
520/85R46	158 D

Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI Počet vložek	Huštění	Doporučené zatížení kg (lbs)						
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)						
								Nosnost při rychlosti						
		mm	mm					10	25	30	40	50	65	
in	in	in	in	in	in	in	in	in						
280/85 R24	W10	282	1086	502	3248	115 D	0.8	1770	1160	910	890	840	810	770
							12	3900	2560	2000	1960	1850	1780	1700
							1.0	2020	1320	1040	1010	960	920	880
							15	4450	2910	2290	2220	2110	2030	1940
							1.2	2280	1490	1170	1140	1080	1040	990
							17	5020	3280	2580	2510	2380	2290	2180
							1.4	2530	1650	1300	1270	1200	1160	1100
							20	5570	3630	2860	2800	2640	2560	2420
							1.6	2790	1820	1440	1400	1330	1280	1215
							23	6150	4010	3170	3080	2930	2820	2680
320/85 R24	W11	319	1154	530	3452	122 D	0.8	2190	1430	1130	1090	1040	1000	950
							12	4820	3150	2490	2400	2290	2200	2090
							1.0	2480	1620	1280	1240	1180	1130	1080
							15	5460	3570	2820	2730	2600	2490	2380
							1.2	2810	1830	1450	1400	1340	1280	1220
							17	6190	4030	3190	3080	2950	2820	2690
							1.4	3130	2040	1610	1560	1490	1430	1360
							20	6890	4490	3550	3440	3280	3150	3000
							1.6	3450	2250	1780	1730	1640	1580	1500
							23	7600	4960	3920	3810	3610	3480	3300
340/85 R24	W12	360	1188	544	3554	125 D	0.8	2420	1580	1240	1210	1150	1100	1050
							12	5330	3480	2730	2670	2530	2420	2310
							1	2760	1800	1420	1380	1310	1260	1200
							15	6080	3960	3130	3040	2890	2780	2640
							1.2	3110	2030	1600	1550	1480	1420	1350
							17	6850	4470	3520	3410	3260	3130	2970
							1.4	3450	2250	1780	1730	1640	1580	1500
							20	7600	4960	3920	3810	3610	3480	3300
							1.6	3800	2480	1960	1900	1810	1730	1650
							23	8370	5460	4320	4190	3990	3810	3630

Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI Počet vložek	Huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)									
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)									
								Nosnost při rychlosti									
								Bar	Statická	10	25	30	40	50	65		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in
380/85 R24	W12	399	1256	572	3757	131 D	0.8	2830	1850	1460	1410	1350	1290	1230			
							12	6230	4070	3220	3110	2970	2840	2710			
							1.0	3240	2120	1670	1620	1540	1480	1410			
							15	7140	4670	3680	3570	3390	3260	3110			
							1.2	3660	2390	1880	1830	1740	1670	1590			
							17	8060	5260	4140	4030	3830	3680	3500			
							1.4	4070	2660	2100	2040	1940	1860	1770			
							20	8960	5860	4630	4490	4270	4100	3900			
							1.6	4490	2930	2310	2240	2140	2050	1950			
							23	9890	6450	5090	4930	4710	4520	4300			
420/85 R24	W15L	439	1324	600	3960	137 D	0.8	3360	2190	1730	1680	1600	1530	1460			
							12	7400	4820	3810	3700	3520	3370	3220			
							1.0	3840	2510	1980	1920	1830	1750	1670			
							15	8460	5530	4360	4230	4030	3850	3680			
							1.2	4320	2820	2230	2160	2060	1970	1880			
							17	9520	6210	4910	4760	4540	4340	4140			
							1.4	4810	3140	2480	2400	2290	2190	2090			
							20	10590	6920	5460	5290	5040	4820	4600			
							1.6	5290	3450	2730	2650	2520	2420	2300			
							23	11650	7600	6010	5840	5550	5330	5070			
280/85 R28	W10	282	1187	552	3551	118 D	0.8	1930	1260	1000	970	920	880	840			
							12	4250	2780	2200	2140	2030	1940	1850			
							1.0	2210	1440	1140	1100	1050	1010	960			
							15	4870	3170	2510	2420	2310	2220	2110			
							1.2	2480	1620	1280	1240	1180	1130	1080			
							17	5460	3570	2820	2730	2600	2490	2380			
							1.4	2760	1800	1420	1380	1310	1260	1200			
							20	6080	3960	3130	3040	2890	2780	2640			
							1.6	3040	1980	1560	1520	1450	1390	1320			
							23	6700	4360	3440	3350	3190	3060	2910			

Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI Počet vložek	Huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)						
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)						
								Nosnost při zatížení						
		mm	mm					10	25	30	40	50	65	
in	in	6	16	19	25	31	40							
320/85 R28	W11	319	1255	580	3754	124 D	0.8	2350	1530	1210	1170	1120	1070	1020
							12	5180	3370	2670	2580	2470	2360	2250
							1.0	2670	1740	1370	1330	1270	1220	1160
							15	5880	3830	3020	2930	2800	2690	2560
							1.2	3010	1970	1550	1510	1430	1380	1310
							17	6630	4340	3410	3330	3150	3040	2890
							1.4	3340	2180	1720	1670	1590	1520	1450
							20	7360	4800	3790	3680	3500	3350	3190
							1.6	3680	2400	1900	1840	1750	1680	1600
							23	8110	5290	4190	4050	3850	3700	3520
340/85 R28	W12	360	1289	594	3856	127 D	0.8	2550	1670	1320	1280	1220	1170	1110
							12	5620	3680	2910	2820	2690	2580	2440
							1.0	2920	1910	1500	1460	1390	1330	1270
							15	6430	4210	3300	3220	3060	2930	2800
							1.2	3290	2150	1690	1640	1570	1500	1430
							17	7250	4740	3720	3610	3460	3300	3150
							1.4	3660	2390	1880	1830	1740	1670	1590
							20	8060	5260	4140	4030	3830	3680	3500
							1.6	4030	2630	2070	2010	1920	1840	1750
							23	8880	5790	4560	4430	4230	4050	3850
380/85 R28	W12	399	1357	622	4059	133 D	0.8	2990	1950	1540	1500	1420	1370	1300
							12	6590	4300	3390	3300	3130	3020	2860
							1.0	3430	2240	1770	1710	1630	1560	1490
							15	7560	4930	3900	3770	3590	3440	3280
							1.2	3860	2520	1990	1930	1840	1760	1680
							17	8500	5550	4380	4250	4050	3880	3700
							1.4	4300	2810	2220	2150	2050	1960	1870
							20	9470	6190	4890	4740	4520	4320	4120
							1.6	4740	3090	2440	2370	2260	2160	2060
							23	10440	6810	5370	5220	4980	4760	4540

Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI Počet vložek	Huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)							
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)							
								Nosnost při rychlosti							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in						
								Bar	Statická	10	25	30	40	50	65
								Psi		6	16	19	25	31	40
420/85 R28	W15L	439	1425	651	4262	139 D	0.8	3570	2330	1840	1780	1700	1630	1550	
							12	7860	5130	4050	3920	3740	3590	3410	
							1	4070	2660	2100	2040	1940	1860	1770	
							15	8960	5860	4630	4490	4270	4100	3900	
							1.2	4580	2990	2360	2290	2180	2090	1990	
							17	10090	6590	5200	5040	4800	4600	4380	
							1.4	5080	3320	2620	2540	2420	2320	2210	
							20	11190	7310	5770	5590	5330	5110	4870	
							1.6	5590	3650	2880	2790	2660	2550	2430	
23	12310	8040	6340	6150	5860	5620	5350								
420/85 R30	W15L	439	1476	676	4415	140 D	0.8	3630	2370	1870	1820	1730	1660	1580	
							12	8000	5220	4120	4010	3810	3660	3480	
							1	4160	2720	2140	2080	1980	1900	1810	
							15	9160	5990	4710	4580	4360	4190	3990	
							1.2	4690	3060	2420	2350	2230	2140	2040	
							17	10330	6740	5330	5180	4910	4710	4490	
							1.4	5220	3410	2690	2610	2490	2380	2270	
							20	11500	7510	5930	5750	5480	5240	5000	
							1.6	5750	3750	2960	2880	2740	2630	2500	
23	12670	8260	6520	6340	6040	5790	5510								
460/85 R30	W16L	478	1544	704	4618	145 D	0.8	4280	2790	2200	2140	2040	1950	1860	
							12	9430	6150	4850	4710	4490	4300	4100	
							1	4880	3180	2510	2440	2320	2230	2120	
							15	10750	7000	5530	5370	5110	4910	4670	
							1.2	5470	3570	2820	2740	2610	2500	2380	
							17	12050	7860	6210	6040	5750	5510	5240	
							1.4	6070	3960	3130	3040	2890	2770	2640	
							20	13370	8720	6890	6700	6370	6100	5810	
							1.6	6670	4350	3440	3340	3180	3050	2900	
23	14690	9580	7580	7360	7000	6720	6390								

Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI Počet vložek	Huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)						
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)						
								Nosnost při zatížení						
		mm	mm					10	25	30	40	50	65	
in	in	6	16	19	25	31	40							
320/85 R32	W11	319	1357	631	4059	126 D	0.8	2510	1640	1290	1250	1190	1140	1090
							12	5530	3610	2840	2750	2620	2510	2400
							1	2850	1860	1470	1430	1360	1300	1240
							15	6280	4100	3240	3150	3000	2860	2730
							1.2	3220	2100	1660	1610	1530	1470	1400
							17	7090	4630	3660	3550	3370	3240	3080
							1.4	3570	2330	1840	1780	1700	1630	1550
							20	7860	5130	4050	3920	3740	3590	3410
							1.6	3910	2550	2010	1960	1860	1790	1700
							23	8610	5620	4430	4320	4100	3940	3740
420/85 R34	W15L	439	1578	727	4720	142 D	0.8	3890	2540	2000	1940	1850	1770	1690
							12	8570	5590	4410	4270	4070	3900	3720
							1	4440	2900	2290	2220	2110	2030	1930
							15	9780	6390	5040	4890	4650	4470	4250
							1.2	4990	3260	2570	2500	2380	2280	2170
							17	10990	7180	5660	5510	5240	5020	4780
							1.4	5540	3620	2860	2770	2640	2530	2410
							20	12200	7970	6300	6100	5810	5570	5310
							1.6	6100	3980	3140	3050	2900	2780	2650
							23	13440	8770	6920	6720	6390	6120	5840
460/85 R34	W16L	478	1646	755	4923	147 D	0.8	4510	2940	2320	2250	2150	2060	1960
							12	9930	6480	5110	4960	4740	4540	4320
							1	5150	3360	2650	2580	2450	2350	2240
							15	11340	7400	5840	5680	5400	5180	4930
							1.2	5800	3780	2990	2900	2760	2650	2520
							17	12780	8330	6590	6390	6080	5840	5550
							1.4	6440	4200	3320	3220	3070	2940	2800
							20	14190	9250	7310	7090	6760	6480	6170
							1.6	7070	4610	3640	3540	3370	3230	3075
							23	15570	10150	8020	7800	7420	7110	6770

Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI Počet vložek	Huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)						
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)						
								Nosnost při zatížení						
								mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		in	in	in	in		Bar	Statická	10	25	30	40	50	65
							Psi		6	16	19	25	31	40
320/85 R36	W11	319	1458	682	4361	128 D	0.8	2670	1740	1370	1330	1270	1220	1160
							12	5880	3830	3020	2930	2800	2690	2560
							1	3040	1980	1560	1520	1450	1390	1320
							15	6700	4360	3440	3350	3190	3060	2910
							1.2	3400	2220	1750	1700	1620	1550	1480
							17	7490	4890	3850	3740	3570	3410	3260
							1.4	3770	2460	1940	1890	1800	1720	1640
							20	8300	5420	4270	4160	3960	3790	3610
							1.6	4140	2700	2130	2070	1970	1890	1800
23	9120	5950	4690	4560	4340	4160	3960							
340/85 R36	W12	360	1492	696	4463	132 D	0.8	2940	1920	1520	1470	1400	1340	1280
							12	6480	4230	3350	3240	3080	2950	2820
							1	3360	2190	1730	1680	1600	1530	1460
							15	7400	4820	3810	3700	3520	3370	3220
							1.2	3770	2460	1940	1890	1800	1720	1640
							17	8300	5420	4270	4160	3960	3790	3610
							1.4	4190	2730	2160	2090	1990	1910	1820
							20	9230	6010	4760	4600	4380	4210	4010
							1.6	4600	3000	2370	2300	2190	2100	2000
23	10130	6610	5220	5070	4820	4630	4410							
420/85 R38	W15L	439	1679	778	5022	144 D	0.8	4120	2690	2120	2060	1960	1880	1790
							12	9070	5930	4670	4540	4320	4140	3940
							1	4690	3060	2420	2350	2230	2140	2040
							15	10330	6740	5330	5180	4910	4710	4490
							1.2	5290	3450	2730	2650	2520	2420	2300
							17	11650	7600	6010	5840	5550	5330	5070
							1.4	5870	3830	3020	2930	2790	2680	2550
							20	12930	8440	6650	6450	6150	5900	5620
							1.6	6440	4200	3320	3220	3070	2940	2800
23	14190	9250	7310	7090	6760	6480	6170							

Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI Počet vložek	Huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)							
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)							
								Nosnost při zatížení							
		mm	mm					mm	mm	Bar	Statická	10	25	30	40
in	in	in	in	Psi		6	16	19	25	31	40				
460/85 R38	W16L	478	1747	806	5225	149 D	0.8	4760	3110	2450	2380	2270	2170	2070	
							12	10480	6850	5400	5240	5000	4780	4560	
							1	5430	3540	2800	2710	2580	2480	2360	
							15	11960	7800	6170	5970	5680	5460	5200	
							1.2	6120	3990	3150	3060	2910	2790	2660	
							17	13480	8790	6940	6740	6410	6150	5860	
							1.4	6790	4430	3500	3390	3230	3100	2950	
							20	14960	9760	7710	7470	7110	6830	6500	
							1.6	7480	4880	3850	3740	3560	3410	3250	
23	16480	10750	8480	8240	7840	7510	7160								
520/85R38	DW16L	542	1849	848	5530	155 D	0.8	5680	3710	2930	2840	2700	2590	2470	
							12	12510	8170	6450	6260	5950	5700	5440	
							1	6490	4230	3340	3240	3090	2960	2820	
							15	14300	9320	7360	7140	6810	6520	6210	
							1.2	7290	4760	3760	3650	3470	3330	3170	
							17	16060	10480	8280	8040	7640	7330	6980	
							1.4	8100	5280	4170	4050	3850	3700	3520	
							20	17840	11630	9190	8920	8480	8150	7750	
							1.6	8910	5810	4590	4460	4240	4070	3875	
23	19630	12800	10110	9820	9340	8960	8540								
520/85R42	DW16L	542	1951	899	5836	157 D	0.8	6050	3950	3120	3020	2880	2760	2630	
							12	13330	8700	6870	6650	6340	6080	5790	
							1	6900	4500	3560	3450	3290	3150	3000	
							15	15200	9910	7840	7600	7250	6940	6610	
							1.2	7770	5070	4010	3890	3700	3550	3380	
							17	17110	11170	8830	8570	8150	7820	7440	
							1.4	8630	5630	4440	4310	4110	3940	3750	
							20	19010	12400	9780	9490	9050	8680	8260	
							1.6	9490	6190	4890	4740	4520	4330	4125	
23	20900	13630	10770	10440	9960	9540	9090								

Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI Počet vložek	Huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)						
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)						
								Nosnost při rychlosti						
		mm	mm					10	25	30	40	50	65	
in	in	in	in	in	in	in	in	in						
520/85R46	DW16L	542	2052	949	6138	158 D	Bar	Statická	10	25	30	40	50	65
							Psi		6	16	19	25	31	40
							0.8	6210	4050	3200	3110	2960	2840	2700
							12	13680	8920	7050	6850	6520	6260	5950
							1	7080	4620	3650	3540	3370	3230	3080
							15	15590	10180	8040	7800	7420	7110	6780
							1.2	7980	5210	4110	3990	3800	3640	3470
							17	17580	11480	9050	8790	8370	8020	7640
							1.4	8880	5790	4570	4440	4230	4050	3860
							20	19560	12750	10070	9780	9320	8920	8500
1.6	9780	6380	5040	4890	4650	4460	4250							
23	21540	14050	11100	10770	10240	9820	9360							

Poznámka: Všechny pneumatiky splňují standardy ETRTO. Údaje uvedené tučně jsou doporučenými technickými specifikacemi.

Ascenso je značka mimosilničních pneumatik nové generace působící ve třech klíčových segmentech: v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu.

Všechna práva vyhrazena. Všechny uvedené informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.