

## TDR650

**Záběrová traktorová pneumatika**  
**s univerzálním samočisticím**  
**běhounem:**

- snižuje hutnění půdy
- vysoká trakce
- komfortní ovládání traktoru při ztížených polních pracích



## Přehled rozměrů

### ASCENSO TDR 650

**Aplikace:** Zemědělství

**Značka:** ASCENSO

**Běhoun:** TDR 650

**Konstrukce:** Radial

**TL/TT:** TL

**Použití:** Traktor, záběrová

**TRA Code :** R-1W



Rozměr	Li/Si
440/65R24	135 D
480/65R24	140 D
540/65R24	146 D
480/65R28	142 D
540/65R28	149 D
540/65R30	150 D
540/65R34	152 D
600/65R34	157 D
540/65R38	153 D
600/65R38	159 D
650/65R38	163 D
650/65R42	165 D

# Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezatíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	Index Li/Si	Tlak huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)											
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)											
								Univerzální použití											
								Bar	Statický	10	25	30	40	50	65				
Psi	6	16	19	25	31	40													
		mm	mm	mm	mm														
		in	in	in	in														
440/65 R 24	W14 L	441 17.4	1182 46.5	541 21.3	3535 139.2	135 D	1.2	3010	1970	1550	1510	1430	1380	1310					
							17	6630	4340	3410	3330	3150	3040	2890					
							1	3340	2180	1720	1670	1590	1520	1450					
							20	7360	4800	3790	3680	3500	3350	3190					
							1.7	3840	2510	1980	1920	1830	1750	1670					
							25	8460	5530	4360	4230	4030	3850	3680					
							2.1	4510	2940	2320	2250	2150	2060	1960					
							30	9930	6480	5110	4960	4740	4540	4320					
							2.4	5010	3270	2580	2510	2390	2290	2180					
35	11040	7200	5680	5530	5260	5040	4800												
480/65 R 24	W15L	479 18.8	1234 48.5	563 22.1	3691 145.3	140 D	1.2	3450	2250	1780	1730	1640	1580	1500					
							17	7600	4960	3920	3810	3610	3480	3300					
							1	3840	2510	1980	1920	1830	1750	1670					
							20	8460	5530	4360	4230	4030	3850	3680					
							1.7	4420	2880	2280	2210	2100	2020	1920					
							25	9740	6340	5020	4870	4630	4450	4230					
							2.1	5180	3380	2670	2590	2460	2360	2250					
							30	11410	7440	5880	5700	5420	5200	4960					
							2.4	5750	3750	2960	2880	2740	2630	2500					
35	12670	8260	6520	6340	6040	5790	5510												
540/65 R 24	W16L	530 20.8	1312 51.6	595 23.4	3924 154.5	146 D	1.2	4140	2700	2130	2070	1970	1890	1800					
							17	9120	5950	4690	4560	4340	4160	3960					
							1	4600	3000	2370	2300	2190	2100	2000					
							20	10130	6610	5220	5070	4820	4630	4410					
							1.7	5290	3450	2730	2650	2520	2420	2300					
							25	11650	7600	6010	5840	5550	5330	5070					
							2.1	6210	4050	3200	3110	2960	2840	2700					
							30	13680	8920	7050	6850	6520	6260	5950					
							2.4	6900	4500	3560	3450	3290	3150	3000					
35	15200	9910	7840	7600	7250	6940	6610												

# Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezatíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	Index Li/Si	Tlak huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)							
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)							
								Univerzální použití							
		mm	mm					10	25	30	40	50	65		
in	in	6	16	19	25	31	40								
480/65 R 28	W15L	479 18.8	1335 52.5	613 24.1	3993 157.2	142 D	1.2	3660	2390	1880	1830	1740	1670	1590	
							17	8060	5260	4140	4030	3830	3680	3500	
							1	4070	2660	2100	2040	1940	1860	1770	
							20	8960	5860	4630	4490	4270	4100	3900	
							1.7	4690	3060	2420	2350	2230	2140	2040	
							25	10330	6740	5330	5180	4910	4710	4490	
							2.1	5500	3590	2830	2750	2620	2510	2390	
							30	12110	7910	6230	6060	5770	5530	5260	
							2.4	6100	3980	3140	3050	2900	2780	2650	
35	13440	8770	6920	6720	6390	6120	5840								
540/65 R 28	W16L	530 20.8	1413 55.6	646 25.4	4226 166.4	149 D	1.2	4490	2930	2310	2240	2140	2050	1950	
							17	9890	6450	5090	4930	4710	4520	4300	
							1	4990	3260	2570	2500	2380	2280	2170	
							20	10990	7180	5660	5510	5240	5020	4780	
							1.7	5750	3750	2960	2880	2740	2630	2500	
							25	12670	8260	6520	6340	6040	5790	5510	
							2.1	6740	4400	3470	3370	3210	3080	2930	
							30	14850	9690	7640	7420	7070	6780	6450	
							2.4	7480	4880	3850	3740	3560	3410	3250	
35	16480	10750	8480	8240	7840	7510	7160								
540/65 R 30	W16L	530 20.8	1464 57.6	671 26.4	4379 172.4	150 D	1.2	4620	3020	2380	2310	2200	2110	2010	
							17	10180	6650	5240	5090	4850	4650	4430	
							1	5130	3350	2640	2560	2440	2340	2230	
							20	11300	7380	5810	5640	5370	5150	4910	
							1.7	5910	3860	3050	2960	2810	2700	2570	
							25	13020	8500	6720	6520	6190	5950	5660	
							2.1	6950	4530	3580	3470	3310	3170	3020	
							30	15310	9980	7890	7640	7290	6980	6650	
							2.4	7710	5030	3970	3850	3670	3520	3350	
35	16980	11080	8740	8480	8080	7750	7380								

# Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	Index Li/Si	Tlak huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)						
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)						
								Univerzální použití						
		mm	mm					mm	mm	Ba	Statický	10	25	30
in	in	in	in	Psi	ý	6	16	19	25	31	40			
540/65 R 34	W16L	530 20.8	1566 61.6	722 28.4	4684 184.4	152 D	1.2	4900	3200	2520	2450	2330	2240	2130
							17	10790	7050	5550	5400	5130	4930	4690
							1	5450	3560	2810	2730	2600	2490	2370
							20	12000	7840	6190	6010	5730	5480	5220
							1.7	6280	4100	3240	3140	2990	2870	2730
							25	13830	9030	7140	6920	6590	6320	6010
							2.1	7360	4800	3790	3680	3500	3360	3200
							30	16210	10570	8350	8110	7710	7400	7050
600/65 R 34	DW2 OB	611 24.0	1644 64.7	754 29.6	4917 193.5	157 D	1.2	5700	3720	2940	2850	2720	2600	2480
							17	12560	8190	6480	6280	5990	5730	5460
							1	6330	4130	3260	3160	3010	2890	2750
							20	13940	9100	7180	6960	6630	6370	6060
							1.7	7270	4740	3740	3630	3460	3320	3160
							25	16010	10440	8240	8000	7620	7310	6960
							2.1	8530	5570	4400	4270	4060	3900	3710
							30	18790	12270	9690	9410	8940	8590	8170
540/65 R 38	W16L	530 20.8	1667 65.6	773 30.4	4986 196.3	153 D	1.2	5040	3290	2600	2520	2400	2300	2190
							17	11100	7250	5730	5550	5290	5070	4820
							1	5590	3650	2880	2790	2660	2550	2430
							20	12310	8040	6340	6150	5860	5620	5350
							1.7	6440	4200	3320	3220	3070	2940	2800
							25	14190	9250	7310	7090	6760	6480	6170
							2.1	7570	4940	3900	3780	3600	3450	3290
							30	16670	10880	8590	8330	7930	7600	7250
							2.4	8400	5480	4330	4200	4000	3830	3650
							35	18500	12070	9540	9250	8810	8440	8040

# Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezatiženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	Inde x Li/Si	Tlak huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)							
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)							
								Univerzální použití							
								Bar	Statické	10	25	30	40	50	65
Psi	6	16	19	25	31	40									
600/65 R 38	DW20 B	611 24.0	1745 68.7	805 31.7	5219 205.5	159 D	1.2	6050	3950	3120	3020	2880	2760	2630	
							17	13330	8700	6870	6650	6340	6080	5790	
							1	6720	4380	3460	3360	3200	3070	2920	
							20	14800	9650	7620	7400	7050	6760	6430	
							1.7	7730	5040	3980	3860	3680	3530	3360	
							25	17030	11100	8770	8500	8110	7780	7400	
							2.1	9060	5910	4670	4530	4310	4140	3940	
							30	19960	13020	10290	9980	9490	9120	8680	
							2.4	10060	6560	5180	5030	4790	4590	4375	
							35	22160	14450	11410	11080	10550	10110	9640	
650/65 R 38	DW20 B	645 25.4	1811 71.3	832 32.7	5417 213.3	163 D	1.2	6740	4400	3470	3370	3210	3080	2930	
							17	14850	9690	7640	7420	7070	6780	6450	
							1	7480	4880	3850	3740	3560	3410	3250	
							20	16480	10750	8480	8240	7840	7510	7160	
							1.7	8600	5610	4430	4300	4100	3930	3740	
							25	18940	12360	9760	9470	9030	8660	8240	
							2.1	10100	6590	5200	5050	4810	4610	4390	
							30	22250	14520	11450	11120	10590	10150	9670	
							2.4	11210	7310	5780	5610	5340	5120	4875	
							35	24690	16100	12730	12360	11760	11280	10740	
650/65 R 42	DW20 B	645 25.4	1913 75.3	883 34.7	5722 225.2	165 D	1.2	7110	4640	3660	3550	3380	3240	3090	
							17	15660	10220	8060	7820	7440	7140	6810	
							1	7890	5150	4060	3940	3760	3600	3430	
							20	17380	11340	8940	8680	8280	7930	7560	
							1.7	9090	5930	4680	4540	4330	4150	3950	
							25	20020	13060	10310	10000	9540	9140	8700	
							2.1	10670	6960	5500	5340	5080	4870	4640	
							30	23500	15330	12110	11760	11190	10730	10220	
							2.4	11850	7730	6100	5920	5640	5410	5150	
							35	26100	17030	13440	13040	12420	11920	11340	

**Upozornění:** Všechny technické údaje uvedené v této specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

# Technické specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	Index Li/Si	Tlak huštění	Doporučené zatížení, kg (lbs)						
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)						
								Univerzální použití						
		mm	mm					Bar	Statické	10	25	30	40	50
in	in	Psi	é	6	16	19	25	31	40					
600/65 R 38	DW20 B	611 24.0	1745 68.7	805 31.7	5219 205.5	159 D	1.2	6050	3950	3120	3020	2880	2760	2630
							17	13330	8700	6870	6650	6340	6080	5790
							1	6720	4380	3460	3360	3200	3070	2920
							20	14800	9650	7620	7400	7050	6760	6430
							1.7	7730	5040	3980	3860	3680	3530	3360
							25	17030	11100	8770	8500	8110	7780	7400
							2.1	9060	5910	4670	4530	4310	4140	3940
							30	19960	13020	10290	9980	9490	9120	8680
							2.4	10060	6560	5180	5030	4790	4590	4375
35	22160	14450	11410	11080	10550	10110	9640							
650/65 R 38	DW20 B	645 25.4	1811 71.3	832 32.7	5417 213.3	163 D	1.2	6740	4400	3470	3370	3210	3080	2930
							17	14850	9690	7640	7420	7070	6780	6450
							1	7480	4880	3850	3740	3560	3410	3250
							20	16480	10750	8480	8240	7840	7510	7160
							1.7	8600	5610	4430	4300	4100	3930	3740
							25	18940	12360	9760	9470	9030	8660	8240
							2.1	10100	6590	5200	5050	4810	4610	4390
							30	22250	14520	11450	11120	10590	10150	9670
							2.4	11210	7310	5780	5610	5340	5120	4875
35	24690	16100	12730	12360	11760	11280	10740							
650/65 R 42	DW20 B	645 25.4	1913 75.3	883 34.7	5722 225.2	165 D	1.2	7110	4640	3660	3550	3380	3240	3090
							17	15660	10220	8060	7820	7440	7140	6810
							1	7890	5150	4060	3940	3760	3600	3430
							20	17380	11340	8940	8680	8280	7930	7560
							1.7	9090	5930	4680	4540	4330	4150	3950
							25	20020	13060	10310	10000	9540	9140	8700
							2.1	10670	6960	5500	5340	5080	4870	4640
							30	23500	15330	12110	11760	11190	10730	10220
							2.4	11850	7730	6100	5920	5640	5410	5150
35	26100	17030	13440	13040	12420	11920	11340							

**Upozornění:** Všechny technické údaje uvedené v této specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

