

EXB 386

Přehled rozměrů

Prozměry	PR
550/60-22.5	18 PR

Aplikace: Průmysl a stavebnictví

Značka: ASCENSO

Běhoun: EXB 386

Konstrukce: Bias

Type TL/TT: TL

Použití: Bagr

TRA Code : R-1



EXB 386

Flotační pneumatika pro kolové bagry

- Zajišťuje vynikající trakci, samočistící schopnost

Speciálně navržená konstrukce

- Extrémně tuhá a stabilní

Inovovaná běhounová směs

- Zajišťuje dlouhou životnost pneumatiky



Technické specifikace

Porměr	Ráfek	Rozměr v nezat.stavu		Statik bod	Účin. obv	PR	LI/SI or PR	Huštění ure	Doporučené zatížení, kg (lbs)							
		Šířka mm in	Prům mm in						Rychlost km/h (mph)							
				Nepoháněné kolo				Poháněné kolo								
				bar	10			25	40	50	10	25	40	50		
				psi	6			16	25	31	6	16	25	31		
550/60-22.5	16.00DC	553 21.7	1240 48.8	562 22.1	3709 146.0	18	169 A8 FR 156 A8 DW 165 B FR 152 B DW	2.5	7040	5990	5030	4530	4860	4130	3470	3123
								36	15488	13178	11066	9966	10692	9086	7634	6871
								2.7	7360	6260	5260	4730	5080	4320	3630	3267
								39	16192	13772	11572	10406	11176	9504	7986	7187
								2.9	7670	6520	5480	4930	5290	4500	3780	3402
								42	16874	14344	12056	10846	11638	9900	8316	7484
								3.2	8120	6900	5800	5220	5600	4760	4000	3600
								46	17864	15180	12760	11484	12320	10472	8800	7920

Upozornění: Všechny pneumatiky splňují
standards ETRTO. Údaje uvedené tučně jsou
doporučenými technickými specifikacemi.

Ascenso je značka mimosilničních pneumatik nové generace působící ve třech klíkových segmentech: v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu. Všechna práva vyhrazena.