

IMB 163

Aplikace: Zemědělství

Značka: ASCENSO

Běhoun: IMB 163

Konstrukce: Bias

Type TL/TT: TL

Použití: Lisy a přívěsy

Kód: I-1

Přehled rozměrů

Rozměř	PR
7.60-15 SL	10
9.5L-15SL	8,12
11L-15SL	8,12
12.5L-15SL	12
12.5L-16SL	14



IMB 163

Speciálně konstruovaná žebrová pneumatika:

Umožňuje snadné řízení stroje/
zařízení

Širší středové žebro:

Poskytuje vynikající přilnavost a
dlouhou životnost pneumatik



Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezat. stavu		Stat.plom ěr	Účinný obvod	Nosnost PR Symbols	Hustící tlak		Zatížení , kg (lbs)
		Průměr	Šířka				Bar	Rychlost, kmph (mph)	
		mm	mm					50	
		in	in	in	in		Psi	31	
7.60-15 SL	6.00	193	734	337	2196	10PR	4.3	1060	
		7.6	28.9	13.3	86.5	110B	62	2330	
9.5L-15SL	7.00	241	767	350	2294	8 PR	3	1120	
		9.5	30.2	13.8	90.3	112 B	44	2470	
						12 PR	4.4	1450	
						121 B	64	3200	
11L-15SL	8.00	279	777	354	2323	8 PR	2.5	1150	
		11.0	30.6	13.9	91.5	113 B	36	2540	
						12 PR	3.6	1450	
						121 B	52	3200	
12.5L-15SL	10.00	318	823	373	2462	12 PR	3.6	1750	
		12.5	32.4	14.7	96.9	127 B	52	3860	
12.5L-16SL	10.00	318	848	386	2537	14 PR	3.9	1900	
		12.5	33.4	15.2	99.9	130 B	56	4180	

Upozornění: Všechny údaje uvedené v této technické specifikace jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.