

XLR 880

Aplikace: Zemědělství

Značka: ASCENSO

Běhoun : XLR 880

Konstrukce: Radial

Type TL/TT: Tube Less

Použití: 4WD Tractor

Kod : R-1W

Přehled rozměrů

Rozměr	LSI
600/65 R 28	154 D
600/70 R 30	152 D
710/70 R 38	172 D
710/70 R 38	178 D
710/70 R 42	173 D



XLR 880

Optimální dezén běhounu:

Maximální výkon v terénu a na silničních provozech

První v oboru s dvojitým rozbíječem bahna:

Zajišťuje lepší samočistící a maximální trakci

Vetší překrytí ramen:

Poskytuje bezpečnou a pohodlnou jízdu při vysokých rychlostech



Technické specifikace

Size	Rim	Unloaded Dimension		SLR	RC	Load Index PR Symbols	Inflation Pressure	Recommended load, kg (lbs)						
		Speed, km/h (mph)												
		Mixed application												
		Bar	Static					10	25	30	40	50	65	
		Psi						6	16	19	25	31	40	
600/65 R 28	DW20B	611 24.1	1491 58.7	677 26.7	4459 175.6	154 D	1.2	5180	3380	2670	2590	2460	2360	2250
							17	11410	7440	5880	5700	5420	5200	4960
							1	5750	3750	2960	2880	2740	2630	2500
							20	12670	8260	6520	6340	6040	5790	5510
							1.7	6620	4320	3410	3310	3150	3020	2880
							25	14580	9520	7510	7290	6940	6650	6340
							2.1	7770	5070	4010	3890	3700	3550	3380
							30	17110	11170	8830	8570	8150	7820	7440
							2.4	8630	5630	4440	4310	4110	3940	3750
600/70 R 30	DW20B	611 24.1	1602 63.1	728 28.7	4791 188.6	152 D	1.2	4900	3200	2520	2450	2330	2240	2130
							17	10790	7050	5550	5400	5130	4930	4690
							1	5450	3560	2810	2730	2600	2490	2370
							20	12000	7840	6190	6010	5730	5480	5220
							1.7	6280	4100	3240	3140	2990	2870	2730
							25	13830	9030	7140	6920	6590	6320	6010
							2.1	7360	4800	3790	3680	3500	3360	3200
							30	16210	10570	8350	8110	7710	7400	7050
							2.4	8170	5330	4210	4080	3890	3730	3550
710/70 R 38	DW23B	716 28.2	1959 77.1	893 35.2	5859 230.7	172 D	1.2	8690	5670	4480	4350	4140	3970	3780
							17	19140	12490	9870	9580	9120	8740	8330
							1	9660	6300	4980	4830	4600	4410	4200
							20	21280	13880	10970	10640	10130	9710	9250
							1.7	11110	7250	5720	5550	5290	5070	4830
							25	24470	15970	12600	12220	11650	11170	10640
							2.1	13040	8510	6720	6520	6210	5950	5670
							30	28720	18740	14800	14360	13680	13110	12490
							2.4	14490	9450	7470	7250	6900	6620	6300
35	31920	20810	16450	15970	15200	14580	13880							

Technické specifikace

SizeW167L	Rim	Unloaded Dimension		SLR	RC	Load Index PR Symbols	Inflation Pressure	Recommended load, kg (lbs)						
		Speed, km/h (mph)												
		Mixed application												
		SW	OD											
		mm	mm	mm	mm		Bar	Static	10	25	30	40	50	65
in	in	in	in	Psi		6	16	19	25	31	40			
710/70 R 38	DW23B	716 28.2	1959 77.1	893 35.2	5859 230.7	178 D	1.6	9480	6180	4880	4740	4510	4330	4120
							23	20880	13610	10750	10440	9930	9540	9070
							2	11200	7310	5770	5600	5330	5110	4870
							29	24670	16100	12710	12330	11740	11260	10730
							2.4	12930	8430	6660	6460	6150	5900	5620
							35	28480	18570	14670	14230	13550	13000	12380
							2.9	15090	9840	7770	7540	7180	6890	6560
							42	33240	21670	17110	16610	15810	15180	14450
							3.4	17250	11250	8890	8630	8210	7880	7500
49	38000	24780	19580	19010	18080	17360	16520							
710/70 R 42	DW23B	716 28.2	2061 81.1	944 37.2	6164 242.7	173 D	1.2	8970	5850	4620	4490	4270	4100	3900
							17	19760	12890	10180	9890	9410	9030	8590
							1	9960	6500	5130	4980	4740	4550	4330
							20	21940	14320	11300	10970	10440	10020	9540
							1.7	11450	7470	5900	5730	5450	5230	4980
							25	25220	16450	13000	12620	12000	11520	10970
							2.1	13460	8780	6930	6730	6410	6140	5850
							30	29650	19340	15260	14820	14120	13520	12890
							2.4	14950	9750	7700	7480	7120	6830	6500
35	32930	21480	16960	16480	15680	15040	14320							

Upozornění: Všechny technické údaje uvedené v této specifikaci jsou v souladu v ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny uvedené informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.